

ESQUIM A-155/B

PROPIEDADES

ESQUIM A-155/B es un antiespumante concentrado con silicona para medios acuosos. Utilizado en pequeñas dosis, es de fácil dilución, rápida dispersión en el medio y muy efectivo a temperaturas y pH extremos.

ESQUIM A-155/B es ampliamente usado en el campo textil y en el industrial. En el campo textil, en los procesos de: desengrasado, blanqueo, tintura, estampación, acabados, etc. En el campo industrial, entre otros: Tintas de imprenta, aceites de corte, lavado de frascos, anticongelantes, compuestos de látex, asfaltos, etc.

CARACTERISTICAS

- | | |
|------------------|------------------------|
| • FORMA FÍSICA | Emulsión fluida |
| • COLOR | Blanco |
| • DENSIDAD, 25°C | 0,99 g/cm ³ |
| • PH, 25°C | 6,2 |
| • CARÁCTER | Dispersable en agua |

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

APLICACIONES

Se utiliza en concentraciones comprendidas entre 15 y 200 mg por kg del medio a desespumar, aconsejando una dilución previa en agua permutada o en el mismo medio al 1% de producto activo, añadiéndolo sobre el ESQUIM A-155/B.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ESQUIM A-155/B se presenta en envases de 25 y 200 Kg.

ESQUIM A-155/B almacenado en envases de origen y a temperatura de 25°C aproximadamente mantiene sus propiedades durante 12 meses.

ESQUIM A-155/B

HIGIENE Y SEGURIDAD

ESQUIM A-155/B es inocuo en su composición, pero en caso de proyecciones accidentales en los ojos, lavar con agua abundante. Para más información, solicite manual de seguridad de producto.

ESQUIM S.A. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.