

NEGROVEN, S.A.

Atención al Cliente

ISO 9001- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 14001- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OHSAS 180001- SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



RIF.: J-00050787-2



Negro de Humo

VALORES TÍPICOS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO ASTM	UNIDAD	VALOR TÍPICO	
Número de Adsorción de Yodo	D-1510	mg/g	82	
Número de Absorción de Aceite (OAN)	D-2414	cc/100g	102	
Poder de Tinción	D-3265	%ITRB	103	
Humedad al Empacar	D-1509	%	1,0	
Finos a 5´	Sacos Granel	%	12,0	
			6,0	
Densidad Aparente	D-1513	Kg/m ³	390	
Cenizas	D-1506	%	0,75	
Residuo al Tamiz	• 35 Mesh • 325 Mesh	D-1514	ppm	10
				200
Dureza Individual de Pellet	• Máxima • Promedio	D-5230	g-f	90
				50

Tecnología CABOT

NEGROVEN, S.A.

APARTADO POSTAL 452 VALENCIA 2003, VENEZUELA

TELEFS.: (58-0241) 8332675 - 8321712 - 8320133 FAX: (58-0241) 8320429

E-mail: negroven@negroven.com